

Wyposażenie- Linia piekarnicza

LICZBA TAC	
KOD Modelu	
Rodzaj gotowania	Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze z funkcją ustalania czasu lub termosondą Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze z funkcją ustalania czasu lub termosondą (opcjonalnie) Technologia Advanced Clima pozwalająca zaoszczędzić energię dzięki automatycznej regulacji
Ustawienie temperatury	Zakres temperatury od 30° do 280°
Tryb gotowania	Manualny tryb gotowania Zaprogramowany tryb gotowania Automatyczny tryb gotowania
Zapamiętywanie przepisów	Możliwość przechowywania 99 programów gotowania Wgrane przepisy YESRECIPES podzielone na kategorie Funkcja MYCOOKBOOK do zapisywania programów w wybranych folderach Szybkie wyświetlanie wolnych i zajętych miejsc
Etapy gotowania	5 etapów gotowania na program 10 etapów gotowania na program
Wstępne nagrzewanie	Funkcja wstrzymania HOLD w trybie automatycznym lub ustawialnym Manualny lub automatyczny tryb wstępnego nagrzewania do 280°C Manualny lub automatyczny tryb wstępnego nagrzewania do 300°C
Sterowanie	Sterowanie manualne Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz z funkcją YesClima 5-calowy wyświetlacz dotykowy HD 7-calowy wyświetlacz dotykowy HD 10-calowy wyświetlacz dotykowy HD Wyświetlacz z różnymi wersjami językowymi
Urządzenia peryferyjne	Funkcja Click&Share do zapisywania przepisów wraz z fotografiami Wejście USB do wgrывania i ściągania danych Możliwość zgrywania danych HACCP Zintegrowany moduł WIFI
Zmiany i wyświetlanie	Możliwość zmian parametrów gotowania podczas cyklu w toku Natychmiastowe wyświetlanie parametrów gotowania Natychmiastowe wyświetlanie ustawionego programu gotowania Wyświetlanie komunikatów alarmowych oraz funkcja autodiagnostyki
Specjalne cykle	Specjalny tryb Delta T Specjalny cykl Time's Up do zsynchronizowanego gotowania Cykl Cook&Go do przygotowywania różnych przepisów w tym samym czasie Cykl szybkiego chłodzenia komory Cykl przywracania temperatury z wykorzystaniem termosondy Przywracanie temperatury poprzez cykl Time Specjalny cykl do wyrastania ciasta Cykl przedłużania czasu programu pod koniec gotowania Szybkie anulowanie zapamiętanych przepisów Automatyczny cykl do usuwania kamienia kotłowego
Wytwarzanie pary	Manualna funkcja naparowywania Technologia natychmiastowego naparowywania Fast Steam od 0% do 100% Technologia YesSteam wytwarzająca parę z wykorzystaniem wysoce wydajnego kotła, regulacja w zakresie 0% do 100%
Odprowadzanie wilgoci	Manualny tryb odprowadzania wilgoci Programowalna funkcja FCS (Fast Chimney System) dla wymuszonego odprowadzania wilgoci Automatyczna funkcja SCS (Smart Chimney System) dla wymuszonego odprowadzania wilgoci
Dostarczanie ciepła	System dostarczania ciepła przez jeden wentylator System dostarczania ciepła przez kilka wentylatorów
Prędkość wentylatorów	Dodatkowa opcja ustawienia wentylatora w trybie SOFT-BAKING (*) Różne prędkości wentylatorów (3) Różne prędkości wentylatorów (7) Pulsacyjna praca wentylatorów Automatyczna inwersja kierunku pracy wentylatorów
Komora gotowania	Komora gotowania ze stali nierdzewnej typu 304 Komora gotowania ze stali nierdzewnej typu 316 Ergonomiczny i lekki uchwyt zgodny z normami HACCP Obudowa panelu sterowania ze stali nierdzewnej typu 304 Bezśrubowa przednia część Łatwy do ściągnięcia panel sterowania Łatwy dostęp do prawej strony urządzenia Łatwy dostęp do komory silnika Zintegrowany przewód do odprowadzania nadmiaru wilgoci
Konstrukcja pieca	Pojedynczy komin Podwójny komin Jednopunktowa termosonda z zewnętrznym połączeniem z komorą gotowania Wielopunktowa termosonda z zewnętrznym połączeniem z komorą gotowania Zintegrowany syfon Regulowane nóżki Możliwość ustawiania urządzeń na sobie Łatwy do usunięcia uchwyt rusztu Łatwy do usunięcia uchwyt tac
Drzwi	Drzwi z funkcją Soft Touch i systemem Anti Black-Out - systemem prewencyjnego otwierania drzwi Możliwość odwrotnego montażu drzwi P/L Podwójne szklane drzwi o wysokim poziomie izolacji cieplnej
Oświetlenie	Wewnętrzne halogenowe oświetlenie w komorze gotowania
Bezpieczeństwo	Wentylator do schładzania elementów urządzenia Zatrzymania wentylatorów przy otwartych drzwiach Zewnętrzny ręczny przysznic
Mycie	Wyciągany przysznic System automatycznego mycia jednoskładnikową mieszanką YesClean (4+1 cykli) Funkcja dodawania detergentu przy sprawdzaniu statusu cyklu mycia Funkcja opóźnienia startu programu myjącego Zbiornik na detergent
Piece gazowe	Palniki atmosferyczne z wysoce wydajnymi wymiennikami ciepła

